

**Технические требования к макетам:**

Форматы графических файлов, для систем Windows OS

Максимальная площадь ароматизатора – 64 квадратных сантиметра

**Векторные форматы:**

- CorelDraw 16 и ниже \*.cdr
- Универсальный формат \*.pdf

**Растровые форматы:**

- \*.tiff \*.pdf разрешением 300 dpi, в системе CMYK

Серые цвета в системе CMYK, должны быть переведены в оттенки серого.

Черным плашкам необходимо назначать цвет по CMYK 50/50/50/100

Суммарная красочность изображений по CMYK не должна превышать 280%

В макете необходимо предусмотреть вылет за нож 2 мм.

Не располагайте значимую информацию ближе 2 мм к ножу и пуансону.

Все объекты векторной графики должны быть в палитре Pantone solid uncoated.

Текст должен быть преобразован в кривые.

Размер текста при печати шелкографией 7pt.

Минимальная толщина линий при прямой печати шелкографией 0,27 мм, при выворотке 0,35 мм.

Все эффекты (прозрачности, линзы, градиентные заливки) должны быть растрированы.

В макете не должно быть залокированных элементов.

Допустимое отклонение цвета по Pantone solid uncoated составляет 5 номеров.

Допустимое схождение цветов 1,5 мм